

## Wärme gedämmter Deckenrost mit EPS-Dämmeinlage



- ✓ zum Abschalen von Deckenhöhen – Standard 18/20
- ✓ z.B. WS-EPS plus 135 mm U-Wert = 0,25 W/m<sup>2</sup>K (ohne Putz)
- ✓ keine nachträgliche Dämmung nötig
- ✓ Putzträgerplatte mit EPS-Dämmplatte fix verbunden
- ✓ Befestigung durch einfaches Kleben mittels Montageschaum
- ✓ all in one: Putzträger & Wärmedämmung in einem!

	Bestellangaben	Standardhöhe Rosthöhe cm	Dämmplatten mm	Liefer- einheit lfm/Pal.	Unverb. empf. Verkaufspreis/lfm	
					€ ohneMwSt.	€ mit MwSt.
Gedämmt	Höhe/13,5	18, 20	WS-EPS 135	72	12,00	14,40
	Höhe/13,5		WS-EPS 135 plus		14,80	17,76

## Produktbeispiel

z.B. für 42,5 / 45 / 50 - er Ziegelwände



Deckenrost gedämmt, WS-EPS 135 mm

bestehend aus: 3.5 cm Putzträgerplatten und 10 cm EPS



VELOX Werk GesmbH  
Dachberg 10 ,  
9422 Maria Rojach  
Tel. 04355 / 2123-0  
Fax: 4355 / 2123-32  
werk@velox.at

