

Attika Smart

Die Attika Smart eine Leichtbauattika für Attikahöhen von 30 – 70cm über Deckenoberkante ohne zusätzliche statische Anforderungen.

Sie besteht aus WAD 50-Platten im Format 2000x500 mm inkl. Plattenzuschnitte nach Attika Typ und Befestigungsmittel (Winkel, Bolzenanker und Schrauben).

Die Attika Smart von VELOX eignet sich vor allem zur nachträglichen Montage oder zum Mitbetonieren bei Massivdecken. Ebenso für eine dübfreie Befestigung von WDVS-EPS Fassaden oder als Putzträger für mineralischen Außenputz.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Wie Holz zu verarbeiten
- Rasche und einfache Montage
- Hohe Oberflächentemperatur im Eckbereich
- Widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse
- Brandbeständig A2 - s1, d0
- Deckenabschalung und Übermauerung in einem Arbeitsgang
- Dampfsperre und Abdichtung kann direkt aufgebracht werden
- Dübfrei für WDVS-EPS



Produkt	Für Attiken bis	
AS 500	< 50 cm über Decken	Leichtbau zur nachträglichen Montage
AS 700	< 70 cm über Decken	
AS 300G MB	bis 30 cm Garagen mit 20 Decke	Attika inkl. Deckenschalung zum Mitbetonieren
AS 500 MB	< 50 cm über Decken inkl. Deckenabschalung	
AS 700 MB	< 70 cm über Decken inkl. Deckenabschalung	
AS 300 EPS plus 115 MB	< 30 cm über Decken inkl. Deckenabschalung	inkl. gedämmter Deckenabschalung für 50 cm Mauerwerk
AS 500–700 EPS plus 115 MB	< 70 cm über Decken inkl. Deckenabschalung	

Symbolquerschnitt



Anwendungsübersicht

