

Prohlášení o vlastnostech č. PV - 13.0400- Bednění



1	Kód typu výrobku	Bednicí systém „VELOX“
2	Účel použití	Stavební sada pro stavbu vnitřních a venkovních zdí, bednění, jak nadzemních jakož i podzemních nosných nebo nenosných, včetně zdí podléhujících protopožárním předpisům.
3	Výrobce	VELOX-WERK s.r.o. Bělotínská 288 753 01 Hranice
4	Notifikované místo	TZÚS Praha, pobočka Ostrava, Oznamovaný subjekt 1020 ETA-08/0134: 2019 07 03 Osvědčení o shodě řízení č. 1020-CPR-070056297
	Evropský dokument pro posuzování	ETAG 009:2002-06

Deklarované vlastnosti

Bednicí sada „VELOX“ se skládá z těchto konstrukčních částí:

- vnitřní a vnější štěpkobetonové bednicí obložení
a
- příslušenství (např. ocelové rozpěrky, rozpěrné pasy z štěpkobetonu, vruty, spojovací plech, hřebíky, pásy pro ostění)

štěpkobetonové bednicí obložení, příslušenství a tloušťky betonového jádra lze individuálně kombinovat.

Standardní typy bednění:

Standardní typy bednění	Hmotnost plochy stěny (včetně omítky) [kg/m ²]	Hodnocená míra zvukové izolace R _w [dB]	Tloušťka betonového jádra [mm]	Chování vůči ohni / požární odolnost	AVCP	hEN ETA
TT 25	≥ 487	60	180	A2-s1, d0	1, 2+	ETA-08/0134:2019 07 03
TT 27	≥ 537	60	200	A2-s1, d0	1, 2+	
TT 30	≥ 597	63	230	A2-s1, d0	1, 2+	
TT 35	≥ 713	63	280	A2-s1, d0	1, 2+	
GT 25	≥ 460	60	165	A2-s1, d0	1, 2+	
GT 30	≥ 566	64	215	A2-s1, d0	1, 2+	
GU 30	≥ 550	62	200	A2-s1, d0	1, 2+	
XG 30	≥ 492	61	175	A2-s1, d0	1, 2+	
Bednicí prvky BEZ izolační vrstvy s minimální tloušťkou bednicích obložení 25 mm a objemovou hmotností mezi 500 – 825 kg/m ³				A2-s1, d0	1	
Bednicí prvky S izolační vložkou EPS s tloušťkou 165 mm a objemovou hmotností 15 kg/m ³ ±10%. Tloušťka bednicího obložení ≥ 35 mm Objemová hmotnost bednicích obložení ≥ 560 kg/m ³				B-s1, d0	1	

6 Vlastnosti výše uvedených výrobků odpovídají deklarovaným vlastnostem.
Za vypracování prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je zodpovědný sám výše uvedený výrobce.

Za výrobce a jménem výrobce podpsal:

Herbert Maitz
jednatel

Hranice, 11.09.2019